


FS T D50 1600 6500 AL (105 186)



Ilustracje nie są wiążące



| Typ Nr kat. | FS T D50 1600 6500 AL 105 186 NEW |
|---|---|
| Długość całkowita | 6500 mm |
| Iglica odgromowa (Ø długość) | 10-1000 mm |
| Maszt odgromowy (Ø długość) | 50/40/30/20-5500 mm |
| Długość transportowa | 1650 mm |
| Segmenty masztu | 5 |
| Średnica rury przy podstawie Ø | 50 mm |
| Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową | 5200 mm |
| Długość zaciskowa | 1000 mm i 1300 mm |
| Maksymalne obciążenie wiatrem (iglica Ø10 mm dł. 0 mm) | 189 km/h |
| Maksymalne obciążenie wiatrem (iglica Ø10 mm dł. 500 mm) | 172 km/h |
| Maksymalne obciążenie wiatrem (iglica Ø10 mm dł. 1000 mm) | 149 km/h |
| Liczba mocowań | 2-3 |
| Materiał iglicy odgromowej | aluminium |
| Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-(1+2) |
| Waga | 5,89 kg |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) | 85389099 |
| GTIN (EAN) | 4013364481435 |
| Jed. Op. | 1 szt. |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.