

LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A (275 252)

Ze szczeliną.


Wspornik do przewodu do montażu na ścianie z dwuśrubową płytą dociskową (nie w pobliżu końcówki przyłączeniowej).

Ze szczeliną.

Wspornik do przewodu do montażu na ścianie z dwuśrubową płytą dociskową (nie w pobliżu końcówki przyłączeniowej).



Typ	LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A
Nr kat.	275 252
Materiał wspornika	stal nierdzewna
przewodzenie przewodu	szttywne
Wsporniki do drutów okrągłych	20-23mm
Wysokość wspornika	14mm
Otwór mocujący	5,5 x 10mm
Śruba	⚙ M6 x 16mm
Odniesienie do norm	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Waga	46 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364155626
Jed. Op.	25 szt.



Typ	LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A
Nr kat.	275 252
Materiał wspornika	stal nierdzewna
przewodzenie przewodu	szttywne
Wsporniki do drutów okrągłych	20-23mm
Wysokość wspornika	14mm
Otwór mocujący	5,5 x 10mm
Śruba	⚙ M6 x 16mm
Odniesienie do norm	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Waga	46 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364155626
Jed. Op.	25 szt.

