

HVI LI PL 60 21 L100M GR (819 600)



Ilustracje nie są wiążące

The HVI light plus Conductor for on-site assembly comes on a disposable plywood reel. Hexagon socket wrench included in delivery. Length: 100 m

Typ Nr kat.	HVI LI PL 60 21 L100M GR 819 600
Materiał przewodu	miedź
Materiał izolacji	polietylen (PE)
Materiał płaszczka	polietylen (PE)
Kolor przewodu	szary
Kolor RAL	zbliżony do 7004
Przekrój żyły (druć)	16 mm ²
Obciążalność prądem piorunowym (klasa / I _{imp})	H1 / 150 kA
Równoważny odstęp separujący s (w powietrzu)	≤ 60 cm
Średnica przewodu Ø	21 mm
Charakterystyka płaszczka	odporny na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych
Standard	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Waga	470 g/m
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85446010
GTIN (EAN)	4013364499645
Jed. Op.	100 m

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.