

HVI LI PL 60 21 L500M GR (819 605)



Ilustracje nie są wiążące

The HVI light plus Conductor for on-site assembly comes on a disposable plywood reel. Hexagon socket wrench included in delivery. Length: 500 m

Typ	HVI LI PL 60 21 L500M GR
Nr kat.	819 605 <small>NEW</small>
Materiał przewodu	miedź
Materiał izolacji	polietylen (PE)
Materiał płaszczka	polietylen (PE)
Kolor przewodu	szary
Kolor RAL	zbliżony do 7004
Przekrój żyły (druć)	16 mm ²
Obciążalność prądem piorunowym (klasa / I _{imp})	H1 / 150 kA
Równoważny odstęp separujący s (w powietrzu)	≤ 60 cm
Średnica przewodu Ø	21 mm
Charakterystyka płaszczka	odporny na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych
Standard	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Waga	470 g/m
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85446010
GTIN (EAN)	4013364499652
Jed. Op.	500 m

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.