

WJP FP 43 44 (786 724)



Ilustracje nie są wiążące

Typ Nr kat.	WJP FP 43 44 786 724
High-pressure resistant	≤ 1000 bar**
Size	43-44 (XL)
Material	Polyamid / Polyester
Type	Worn with S5 rubber safety boots
Standards / test principles	EN ISO 13688, GS-IFA-P15 (as basis)
Test parameters according to GS-IFA-P15	flat jet nozzle type B
– Distance (nozzle – surface of test sample)	7.5 cm
– Angle (high-pressure water jet)	15 °
– Speed (feed)	0.5 m/s
– Quantity of water (high-pressure water jet)	22 l/min
– Pressure (high-pressure water jet)	1200 bar*
Waga	1 Pa/szt.
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	61159699
GTIN (EAN)	4013364439160
Jed. Op.	1 Pa

*) The test for protection against penetration of high-pressure water jets is performed with a safety factor of 1.2.

**) Protection is only provided when combined with S5 rubber safety boots!

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.