

BA 30X4 STTZN R52M (810 304)



Ilustracje nie są wiążące

Płaskownik stalowy spełniający wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) z powłoką cynkową o grubości przeciętnie $\geq 70\text{ }\mu\text{m}$ (ok. 500 g/m²), do stosowania w instalacjach ochrony odgromowej i instalacjach uziemiających.

Typ	BA 30X4 STTZN R52M
Nr kat.	810 304 ✓
Szerokość	30 mm
Grubość	4 mm
Przekrój	120 mm ²
Materiał	St/tZn
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-2
Powłoka cynkowa zgodnie z EN 1461	o grubości średnio $\geq 70\text{ }\mu\text{m}$ (ok. 500 g/m ²)
Przewodność	$\geq 6,66\text{ m / Ohm mm}^2$
Rezystywność	$\leq 0,15\text{ Ohm mm}^2 / \text{m}$
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; $\leq 300\text{ }^{\circ}\text{C}$)	8,4 kA
Tolerancja długości	+/- 5%
Waga	960 g/m
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	72123000
GTIN (EAN)	4013364019232
Jed. Op.	52 m

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Więcej rodzajów materiałów i rozmiarów - na życzenie.