

BA 30X3.5 V4A R25M (860 325)



Ilustracje nie są wiążące

Płaskownik ze stali nierdzewnej spełniający wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), do stosowania w instalacjach ochrony odgromowej i otokowych połączeniach wyrównawczych.

Płaskownik ze stali nierdzewnej do stosowania w gruncie musi być wykonany ze stali nierdzewnej (V4A) z domieszką molibdenu > 2%, np. materiał 1.4571 lub 1.4404, zgodny z normami DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) oraz DIN VDE 0151

Typ	BA 30X3.5 V4A R25M
Nr kat.	860 325 ✓
Szerokość	30 mm
Grubość	3,5 mm
Przekrój	105 mm ²
Materiał	stal nierdz. (V4A)
Nr materiału	1.4571 / 1.4404
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-2
Przewodność	≥ 1,25 m / Ohm mm ²
Rezystywność	≤ 0,8 Ohm mm ² / m
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	3.9 kA
Tolerancja długości	+/- 5%
Waga	825 g/m
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	72202021
GTIN (EAN)	4013364093157
Jed. Op.	25 m

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Więcej rodzajów materiałów i rozmiarów - na życzenie.