

BA 40X5 V4A R30M (860 405)



Ilustracje nie są wiążące

Płaskownik ze stali nierdzewnej spełniający wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), do stosowania w instalacjach ochrony odgromowej i otokowych połączeniach wyrównawczych.

Jeśli płaskownik ze stali nierdzewnej ma być stosowany w gruncie, w takim wypadku według norm DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) oraz DIN VDE 0151 należy zastosować stal nierdzewną (V4A) z domieszką molibdenu > 2%, np. materiał 1.4571 lub 1.4404.

Typ	BA 40X5 V4A R30M
Nr kat.	860 405 ✓
Szerokość	40 mm
Grubość	5 mm
Przekrój	200 mm ²
Materiał	StSt (V4A)
Nr materiału	1.4571 / 1.4404
Spełnia wymagania normy	EN 62561-2
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7.4 kA
Tolerancja długości	+/- 5%
Waga	1,57 kg/m
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	72202021
GTIN (EAN)	4013364276499
Jed. Op.	30 m

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Więcej rodzajów materiałów i rozmiarów - na życzenie.