


## DG YPV SCI 600 (950 531)


- Gotowa do podłączenia kompletna jednostka do instalacji fotowoltaicznych
- Kombinowane urządzenie odłączająco-zwierające z niezawodną separacją elektryczną (opatentowany układ SCI)
- Sprawdzony, odporny na błędy układ Y



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DG YPV SCI 600



Rysunek wymiarowy DG YPV SCI 600

Wielobiegunowy ogranicznik przepięć z trzystopniowym układem przełączającym DC do stosowania w instalacjach fotowoltaicznych.

Typ Nr kat.	DG YPV SCI 600 950 531
Ogranicznik przepięć według EN 61643-31 / ... IEC 61643-31	Typ 2 / klasa II
Maksymalne napięcie PV ( $U_{CPV}$ )	600 V
Wytrzymałość zwarciova ( $I_{SCPV}$ )	1000 A
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 $\mu$ s) ( $I_{total}$ )	40 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 $\mu$ s) [(DC+/DC-) --> PE] ( $I_n$ )	12,5 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 $\mu$ s) [(DC+/DC-) --> PE] ( $I_{max}$ )	25 kA
Napięciowy poziom ochrony ( $U_p$ )	$\leq 2,5$ kV
Napięciowy poziom ochrony przy 5 kA ( $U_p$ )	$\leq 2$ kV
Czas zadziałania ( $t_n$ )	$\leq 25$ ns
Zakres temperatury pracy ( $T_U$ )	-40°C ... +80°C
Wskaźnik działania / uszkodzenia	zielony / czerwony
Liczba portów	1
Przekrój przyłącza (min.)	1,5 mm <sup>2</sup> drut / linka
Przekrój przyłącza (maks.)	35 mm <sup>2</sup> wielodrutowo / 25 mm <sup>2</sup> linka
Montaż	na szynie 35 mm zgodnie z EN 60715
Materiał obudowy	termoplast, czerwony, UL 94 V-0
Miejsce montażu	wewnątrz pomieszczeń
Stopień ochrony	IP 20
Szerokość montażowa	3 moduł(y), DIN 43880
Certyfikaty	KEMA, UL
Waga	275 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364152953
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.