

HVI LI 45 20 L500M GR (819 124)



Ilustracje nie są wiążące

Przewód HVI light jest dostarczany w zwoju o długości 500 m na bębnie ze sklejki (średnica ok. 1 m, szerokość ok. 670 mm, średnica otworu w bębnie ok. 80 mm) jednorazowego użytku wraz z 1 kluczem imbusowym. Waga całkowita ok. 290 kg.

Typ	HVI LI 45 20 L500M GR
Nr kat.	819 124
Materiał przewodu	Cu
Materiał izolacji	PE
Materiał płaszcz	PE
Kolor przewodu	ciemnoszary *
Kolor RAL	podobny do 7000
Przekrój rdzenia	19 mm ²
Obciążalność prądem piorunowym (klasa / I _{imp})	H1 / 150 kA
Równoważny odstęp separujący s (w powietrzu)	≤ 45 cm
Średnica przewodu Ø	20 mm
Charakterystyka płaszcz	odporny na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych
Spełnia wymagania normy	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Waga	520 g/m
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85446010
GTIN (EAN)	4013364329003
Jed. Op.	500 m

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.