

DRC LC M3+ (910 653)

- Do szybkiego testowania ograniczników za pomocą LifeCheck RFID
- Urządzenie pobiercze, łatwe w transporcie i obsłudze
- Z funkcją bazy danych do tworzenia dokumentacji
- Do szybkiej i łatwej parametryzacji ograniczników w celu monitorowania stanu za pomocą LifeCheck RFID



Ilustracje nie są wiążące

Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg
Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg
BMA 001	800371	ok	12:37:42	25.07.07
BMA 002	800371	ok	12:37:57	25.07.07
BMA 003	800371	ok	12:38:00	25.07.07
BMA 004	800371	ok	12:38:20	25.07.07
BMA 005	800371	ok	12:44:42	25.07.07
R05.001	800371	ok	12:47:03	25.07.07
R05.002	800371	ok	12:54:49	25.07.07
R05.003	800371	ok	12:55:15	25.07.07
R05.004	800371	ok	12:52:32	25.07.07
R05.005	800371	ok	09:00:00	01.04.01
R05.006	800371	ok	12:53:35	25.07.07
R05.007	800371	ok	12:53:46	25.07.07
R05.008	800371	ok	12:53:56	25.07.07
R05.009	800371	ok	12:54:00	25.07.07
R05.010	800371	ok	12:54:18	25.07.07

Oprogramowanie bazodanowe dla komputerów PC



Czytnik LifeCheck z funkcją zatraskową

Przenośne urządzenie z czujnikiem RFID LifeCheck do elastycznego użytku. Do szybkiego i łatwego testowania ograniczników z RFID LifeCheck. Wyposażony we wskaźnik wizualny i dźwiękowy. Dodatkowo wyposażony w złącze USB i oprogramowanie bazy danych PC do zarządzania badanymi urządzeniami i dokumentowania wyników testów. DRC LC M3+ jest wyposażony w czujnik LifeCheck RFID z funkcją zatraskową. Urządzenie ręczne obsługuje również parametryzację ograniczników w celu monitorowania ich stanu.

Typ	DRC LC M3+
Nr kat.	910 653
Do badania	BLITZDUCTOR XT / XTU ML
Badanie BXT ML EX	BLITZDUCTOR XT ML EX, do stosowania wyłącznie w strefach niezagrażonych wybuchem!
Zasilacz (w zestawie)	akumulator litowo-jonowa
Częstotliwość transmisji RFID	125 kHz
Wskaźnik wartości zmierzonej	sygnał akustyczny oraz LCD
Czas pomiaru	średnio od 3 do 10 s
Zakres temperatury pracy	-20°C ... +65°C
Test akumulatora	automatyczne odłączenie wyczerpanego akumulatora
Długość przewodu czytnika LifeCheck	ok. 1000 mm
Wymiary czytnika LifeCheck	90 x 51 x 12 mm
Wymiary urządzenia ręcznego	166 x 95 x 30 mm
Akcesoria w zestawie	tester, czytnik LifeCheck do BXT, ładowarka, kabel USB, moduł referencyjny do autotestu, oprogramowanie na CD, walizka
Wymiary walizki do przechowywania	340 x 275 x 83 mm
Waga	1,06 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	90308900
GTIN (EAN)	4013364113008
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciąglem rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.