


IZM 100 (994 002)



Ilustracje nie są wiążące



Typ Nr kat.	IZM 100 994 002
Wskaźnik mechanizmu liczącego	sześciocyfrowy
Minimalna czułość prądu licznika	100 A (8/20 μ s)
Maksymalna wytrzymałość na prąd wyładowczy	100 kA (4/10 μ s)
Spadek napięcia przy 20 kA (8/20 μ s)	1 kV s
Skala pomiarowa	0-30 mA _{rms}
Maksymalna prędkość liczenia	5 procesów liczenia na sekundę
Materiał obudowy	aluminium powlekane proszkowo
Kolor	szary
Rodzaj połączenia po stronie uziemienia	Gwintowany sworzeń M12 z dwoma nakrętkami stal nierdzewna
Rodzaj połączenia po stronie fazy	Gwintowany sworzeń M12 z dwoma nakrętkami stal nierdzewna
Mocowanie obudowy	końcówka przyłączeniowa z tyłu / M12 lub dodatkowy wspornik kątowy
Waga	3,4 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	90303900
GTIN (EAN)	4013364103139
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.