


DVR 2 BY S 150 FM (928 430)


- do systemów elektroakustycznych do 10 A
- technika wtyku bezpośredniego umożliwia szybkie podłączenie przewodu bez użycia narzędzi
- do stosowania zgodnie ze Strefową Koncepcją Ochrony Odgromowej jako przejście pomiędzy strefami 0_A – 2 i wyżej



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DVR 2 BY S 150 FM



Rysunek wymiarowy DVR 2 BY S 150 FM

Kompaktowy kombinowany ogranicznik przepięć do ochrony systemów elektroakustycznych (np. głosowych systemów ostrzegania, systemów głośnikowych). Ochrona jednej pary galwanicznie odseparowanej; bezpośrednie lub pośrednie uziemienie ekranu. Technika wtyku bezpośredniego umożliwia szybkie podłączenie przewodu bez użycia narzędzi. Łatwość wymiany ogranicznika zapewnia zintegrowana kostka zaciskowa, którą można wyjąć z obudowy po naciśnięciu przycisku. Zintegrowany styk zdalnej sygnalizacji (styk rozwierny).

Dane techniczne

Typ	DVR 2 BY S 150 FM
Nr kat.	928 430
Klasa SPD	TYPE 1 P2
Napięcie znamionowe AC (U _n)	100 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (U _c)	150 V
Największe napięcie trwałej pracy AC (U _c)	110 V
Prąd znamionowy przy 70°C (I _n)	10 A
Prąd znamionowy przy 80°C (I _n)	7 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 μs) na linię (I _{imp})	2,5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 μs) (I _{imp})	9 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) na linię (I _n)	7,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _n)	22,5 kA
Napięciowy poziom ochrony linia-linia przy I _{imp} D1 (U _p)	≤ 500 V
Napięciowy poziom ochrony linia-PG przy I _{imp} D1 (U _p)	≤ 700 V
Napięciowy poziom ochrony linia-linia przy 1 kV/μs C3 (U _p)	≤ 400 V
Napięciowy poziom ochrony linia-PG przy 1 kV/μs C3 (U _p)	≤ 650 V
Częstotliwość graniczna linia-linia (f _G)	1,4 MHz
Zakres temperatury pracy (T _U)	-40°C ... +80°C
Stopień ochrony	IP 20
Szerokość montażowa	2 moduł(y), DIN 43880
Montaż	szyna 35 mm zgodnie z EN 60715
Połączenie (wejście / wyjście)	sprężyna / sprężyna
Przekrój przewodów, drut	0,2-1,5 mm ²
Przekrój przewodów, linka	0,2-1,5 mm ²
Uziemienie przez	szyna 35 mm zgodnie z EN 60715
Materiał obudowy	termoplast, UL 94 V-0
Kolor	żółty
Spełnia wymagania normy	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM)	zestyk rozwierny
Parametry obwodu sygnalizacji DC	250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Parametry obwodu sygnalizacji AC	250 V / 0,5 A
Przekrój przewodów zdalnej sygnalizacji	maks. 1,5 mm ²
Waga	110 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364261389
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.