


ASSA D8 L1000 6.10 CU V2A (365 519)



Ilustracje nie są wiążące



Typ	ASSA D8 L1000 6.10 CU V2A
Nr kat.	365 519
Zakres zacisku (końcówka przyłączeniowa)	Ø8 mm
Budowa liny	7 x 7 / 7 x 19 mm
Materiał końcówki przyłączeniowej	stal nierdzewna
Podstawka ramy zaciskowej do drutu	6-10 mm
Materiał ramy zaciskowej	stal nierdzewna
Długość	1000 mm
Materiał liny	Cu
Przekrój	16 mm ²
Zakres temperatury pracy	-40 °C ... +80 °C
Wykonanie liny	elastyczna
Materiał izolacji	guma EM5 czarna
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs)	50 kA ^{*)}
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	333 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364130869
Jed. Op.	1 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.