


FS D60 10 11M AL SBS STTZN (105 911)



Ilustracje nie są wiążące



Typ Nr kat.	FS D60 10 11M AL SBS STTZN 105 911
Wysokość	11000 mm
Iglica odgromowa (Ø długość)	40/22/16/10-6000 mm
Maszt odgromowy (Ø długość)	60-5000 mm
Promień (statyw)	1200 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 12 podstawach po 17 kg	112 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 18 podstawach po 17 kg	135 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu o sześciu nogach	2900 x 2560 mm
Materiał statywu o sześciu nogach	stal ocynkowana ogniowo
Materiał masztu odgromowego / iglicy odgromowej	aluminium
Spełnia wymagania normy	PN-EN 62561-(1+2)
Obciążenie powierzchni przy 12 podstawach po 17 kg	269 kg
Obciążenie powierzchni przy 18 podstawach po 17 kg	371 kg
Waga	54 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364256958
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Nietypowe długości wszystkich iglic odgromowych (także na statywie) są dostępne na życzenie.