


BCO M2 E (927 318)


- Bezpośrednie uziemienie podłączonych linii sygnałowych
- Odporny na wibracje zatrząsk, przycisk zwalniający secR
- Szybka wymiana przy doposażeniu w moduł ochronny



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń BCO M2 E



Rysunek wymiarowy BCO M2 E

Kompaktowy moduł uziemiający z podstawą o szerokości 6 mm ze złączem w technice wtykowej („push-in”) do zdefiniowanego wyrównania potencjałów wszystkich linii podłączonych do podstawy. Do bezpośredniego uziemienia 2 linii, które nie są jeszcze aktywnie używane. Z odłączeniem sygnału na czas konserwacji.

Typ	BCO M2 E
Nr kat.	927 318
D1 Całkowity prąd udarowy (10/350 μs) (I _{imp})	3 kA
Zakres temperatury pracy (T _U)	-40°C ... +80°C
Stopień ochrony (przy module umieszczonym w podstawie)	IP 20
Montaż w	Podstawa BCO
Materiał obudowy	poliamid PA 6.6
Kolor (moduł)	szary
Waga	32 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364470644
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.