

APJ ID 60 (785 337)



Ilustracje nie są wiążące

Ilustracje nie są wiążące

Funkcje der schützenden Wirkung bei den persönlichen Schutzeinrichtungen (PSR) an:

Einbau: Einbau in die persönliche Schutzeinrichtung (PSR) erfolgt durch das Einstecken der PSR in die PSR-Öffnung der PSR.

Einbauanleitung: Einbauanleitung für die persönliche Schutzeinrichtung (PSR) ist in der Bedienungsanleitung der PSR zu finden.

Überwachung: Die persönliche Schutzeinrichtung (PSR) muss regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden.

Wartung: Die persönliche Schutzeinrichtung (PSR) muss regelmäßig gewartet werden.

Entsorgung: Die persönliche Schutzeinrichtung (PSR) muss ordnungsgemäß entsorgt werden.

DEHNcare ArcFit (Indoor / Outdoor):

Einbau: Einbau in die persönliche Schutzeinrichtung (PSR) erfolgt durch das Einstecken der PSR in die PSR-Öffnung der PSR.

Einbauanleitung: Einbauanleitung für die persönliche Schutzeinrichtung (PSR) ist in der Bedienungsanleitung der PSR zu finden.

Überwachung: Die persönliche Schutzeinrichtung (PSR) muss regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden.

Wartung: Die persönliche Schutzeinrichtung (PSR) muss regelmäßig gewartet werden.

Entsorgung: Die persönliche Schutzeinrichtung (PSR) muss ordnungsgemäß entsorgt werden.

Einbau: Einbau in die persönliche Schutzeinrichtung (PSR) erfolgt durch das Einstecken der PSR in die PSR-Öffnung der PSR.

Einbauanleitung: Einbauanleitung für die persönliche Schutzeinrichtung (PSR) ist in der Bedienungsanleitung der PSR zu finden.

Überwachung: Die persönliche Schutzeinrichtung (PSR) muss regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden.

Wartung: Die persönliche Schutzeinrichtung (PSR) muss regelmäßig gewartet werden.

Entsorgung: Die persönliche Schutzeinrichtung (PSR) muss ordnungsgemäß entsorgt werden.

Typ	APJ ID 60
Nr kat.	785 337
Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole)	APC 2
Arc energy (W _{arc} or W _{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	18 cal / cm ² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm ²
PPE category (NFPA 70E)	PPE 2
Material	Cotton (52%), modacrylic (22%), viscose (19%), para-aramid (6%), static inhibitors (1%)
Weight per unit area	450 g/m ²
Material (sewing thread)	Kevlar (100%)
Standard	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353
Primary colour	grey
Secondary colour	black
Zipper	red
Size (international)	60 (2XL)
Design code	JIGRBLRE0000P0000
Waga	1,9 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	62033210
GTIN (EAN)	4013364451940
Jed. Op.	1 szt.

*) Tkanina zewnętrzna po wstępnej obróbce

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.