

## ES YM2 35 (735 001)



Ilustracje nie są wiążące

Przewód jest dostarczany bez zaciskanych końcówek i można go zamówić na metry

<b>Typ</b>	<b>ES YM2 35</b>
<b>Nr kat.</b>	<b>735 001</b>
Wykonanie	jednobiegunowe
Przekrój przewodu	35 mm <sup>2</sup>
Minimalna wielkość zamówienia <sup>1)</sup>	1 m
Spełnia wymagania normy	EN/IEC 61138 (DIN VDE 0283-3) oraz EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100)
Zakres temperatury pracy	-25°C ... +55°C
Materiał przewodu	miedź elektrolityczna (E-Cu), bardzo drobno pleciona i bardzo elastyczna
Materiał izolacji	polimer termoplastyczny (elastyczna mieszanka PVC YM2)
Waga	366 g/m
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85446010
GTIN (EAN)	4013364011847
Jed. Op.	1 m

<sup>1)</sup> Długość przewodu uziemiającego należy określić w zamówieniu (w pełnych metrach).

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.