


## BXT ML2 B 180 (920 211)


- system monitorowania stanu ograniczników LifeCheck
- dwubiegunowe połączenie wyrównawcze z czterema zaciskami do uziemienia ekranu i/lub uziemienia funkcjonalnego
- do stosowania zgodnie ze Strefową Koncepcją Ochrony Odgromowej jako przejście pomiędzy strefami  $O_A - 1$  i wyżej



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń BXT ML2 B 180



Rysunek wymiarowy BXT ML2 B 180

Kompaktowy dwubiegunowy moduł ochronny, z systemem LifeCheck i uziemieniem ekranu, do niemal wszystkich zastosowań. Do stosowania razem zainstalowanym za nim ogranicznikiem **TYPE 2 Pt1** lub kombinowanym ogranicznikiem przepięć o niższym lub takim samym poziomie napięcia. Jeśli system LifeCheck wykryje przeciążenie termiczne lub elektryczne, ogranicznik należy wymienić. Stan ten jest sygnalizowany bezdotykowo do czytnika DEHNrecord LC / SCM / MCM.

Typ Nr kat.	BXT ML2 B 180 920 211
System monitorowania SPD	LifeCheck
Klasa SPD	<b>TYPE 2</b>
Napięcie znamionowe ( $U_N$ )	180 V
Największe napięcie trwałej pracy DC ( $U_C$ )	180 V
Największe napięcie trwałej pracy AC ( $U_C$ )	127 V
Prąd znamionowy przy 45°C ( $I_N$ )	1,2 A
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 $\mu$ s) ( $I_{imp}$ )	10 kA
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 $\mu$ s) na linię ( $I_{imp}$ )	2,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyladowczy (8/20 $\mu$ s) ( $I_n$ )	20 kA
C2 Znamionowy prąd wyladowczy (8/20 $\mu$ s) na linię ( $I_n$ )	10 kA
Napięciowy poziom ochrony linia-linia przy $I_{imp}$ D1 ( $U_P$ )	$\leq 600$ V
Napięciowy poziom ochrony linia-PG przy $I_{imp}$ D1 ( $U_P$ )	$\leq 550$ V
Napięciowy poziom ochrony linia-linia przy 1 kV/ $\mu$ s C3 ( $U_P$ )	$\leq 650$ V
Napięciowy poziom ochrony linia-PG przy 1 kV/ $\mu$ s C3 ( $U_P$ )	$\leq 550$ V
Impedancja szeregową na linię	0,4 $\Omega$
Pojemność własna linia-linia (C)	$\leq 16$ pF
Pojemność własna linia-PG (C)	$\leq 16$ pF
Zakres temperatury pracy ( $T_U$ )	-40°C ... +80°C
Stopień ochrony (przy module umieszczonym w podstawie)	IP 20
Montaż w	podstawa BXT BAS / BSP BAS 4
Uziemienie przez	podstawa BXT BAS / BSP BAS 4
Materiał obudowy	poliamid PA 6.6
Kolor	żółty
Spełnia wymagania normy	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Certyfikaty	CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
Klasyfikacja SIL	do SIL3 *)
Certyfikaty ATEX	DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Certyfikaty IECEx	DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc
Certyfikaty CSA & USA Hazloc (1)	2516389: Class I Div. 2 GP A, B, C, D T4
Certyfikaty CSA & USA Hazloc (2)	2516389: Class I Zone 2, AEx nA IIC T4
Obowiązkowy system certyfikacji w Chinach (CCC)	CCC No. 2021312304001155
Waga	23 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364120570
Jed. Op.	1 szt.

\*) Więcej informacji na [www.dehn.pl](http://www.dehn.pl)

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.