


KFP 25 W45 M16 45SSM (756 645)

- With threaded pin and self-locking nut



Ilustracje nie są wiążące



Ilustracje nie są wiążące

Typ Nr kat.	KFP 25 W45 M16 45SSM 756 645
Kulowy punkt mocowania Ø	25 mm
Wymiary	M16 x 45 mm
Rozmiar klucza	27 mm
Maksymalny przekrój przewodu Cu	95 mm ²
Maksymalny prąd zwarcioowy I _k 0,5 s	26.5 kA
Maksymalny prąd zwarcioowy I _k 1 s	18.7 kA
Spełnia wymagania normy	EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100) and based on DIN 48088-1
Materiał kulowego punktu mocowania	E-Cu/gal Sn
Materiał gwintowanego sworznia	StSt A2-70
Nakrętka sześciokątna	DIN 985-M16-8 / gal Zn
Moment dokręcania	100 ... 110 Nm
Waga	470 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364004344
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.