


DG MOD E H 1000 (952 908)


- gotowy do użycia, uniwersalny jednobiegunowy ogranicznik przepięć składający się z podstawy i wymiennego modułu ochronnego
- wysoka zdolność odprowadzania prądów uderowych dzięki warystorom / iskiernikom
- łatwa wymiana modułów bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł (odporność na wstrząsy i wibracje zgodnie z normą PN-EN 60068-2)



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DG MOD E H LI 1000



Rysunek wymiarowy DG MOD E H LI 1000

Warystorowy moduł ochronny do ograniczników DEHNguard modular SE H LI ... FM.

Typ	DG MOD E H 1000
Nr kat.	952 908
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _n)	20 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _{max})	40 kA
Największe napięcie trwałej pracy AC (U _c)	1000 V
Waga	112 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364264526
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.