

RD 8 AL CU WEI R110M (833 008)



Ilustracje nie są wiążące

Typ	RD 8 AL CU WEI R110M
Nr kat.	833 008
Średnica przewodu Ø	8 mm
Przekrój	50 mm ²
Materiał	Al/Cu
Parametry	miękki, podatny na skręcanie
Spełnia wymagania normy	PN-EN 62561-2
Powłoka Cu	min. 0,26 mm
Przewodność	≥ 27,77 (Al) m / Ω mm ²
Rezystywność	≤ 0,036 (Al) Ω mm ² / m
Tolerancja długości	+/- 5%
Waga	182 g/m
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	76051100
GTIN (EAN)	4013364151987
Jed. Op.	110 m

Uwaga: Drut DEHNcupal można skręcać lub prostować za pomocą prostowarki do drutu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Przewody będą dostarczone wyłącznie w zwojach.
Więcej materiałów i elementów przewodu zgodnych z normą PN-EN 62561-2 - na życzenie.