


RD 8 STTZN R127M (800 008)



Drut stalowy zgodny z normą PN-EN 62561-2 z powłoką cynkową o grubości przeciętnie $\geq 50 \mu\text{m}$ (ok. 350 g/m^2), do stosowania w urządzeniach piorunochronnych jako zwód lub przewód odprowadzający.

Typ	RD 8 STTZN R127M
Nr kat.	800 008 ✓
Średnica przewodu Ø	8 mm
Przekrój	50 mm^2
Materiał	stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy	PN-EN 62561-2
Powłoka Zn	przeciętnie $\geq 50 \mu\text{m}$ (ok. 350 g/m^2)
Przewodność	$\geq 6,66 \text{ m} / \Omega \text{ mm}^2$
Rezystywność	$\leq 0,15 \Omega \text{ mm}^2 / \text{m}$
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; $\leq 300^\circ\text{C}$)	3,5 kA
Tolerancja długości	+/- 5%
Waga	394 g/m
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	72172030
GTIN (EAN)	4013364018716
Jed. Op.	127 m

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Przewody będą dostarczone wyłącznie w zwojach.
Więcej materiałów i elementów przewodu zgodnych z normą PN-EN 62561-2 - na życzenie.