

APT OD YE 48 (785 361)



Ilustracje nie są wiążące

Ilustracje nie są wiążące

Funkcje dla obsługi urządzeń pod napięciem i bez napięcia (zastosowanie zewnętrzne)
Einrichtung für die Arbeit an Hochspannungs- (HS) / Niederspannungs- (NS) Anlagen

Einrichtung für die Arbeit an Hochspannungs- (HS) / Niederspannungs- (NS) Anlagen

Einrichtung für die Arbeit an Hochspannungs- (HS) / Niederspannungs- (NS) Anlagen

Einrichtung für die Arbeit an Hochspannungs- (HS) / Niederspannungs- (NS) Anlagen

Einrichtung für die Arbeit an Hochspannungs- (HS) / Niederspannungs- (NS) Anlagen

Typ Nr kat.	APT OD YE 48 785 361
Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole)	APC 2
Arc energy (W _{arc} or W _{LBP})	320 kJ
Arc rating – ATPV (open arc)	16 cal / cm ² *)
Arc rating – ELIM (open arc)	13 cal / cm ²
PPE category (NFPA 70E)	PPE 2
Material	Modacrylic (40%), viscose (59%), static inhibitors (1%), PU membrane: meta-armid knitting (100%)
Weight per unit area	300 g/m ²
Material (sewing thread)	Kevlar (100%)
Standard	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Primary colour	fluorescent yellow
Secondary colour	grey
Zipper	red
Size (international)	48 (S)
Design code	TOYEGRRE0000P0
Waga	648 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	62034911
GTIN (EAN)	4013364452176
Jed. Op.	1 szt.

*) Tkanina zewnętrzna po wstępnej obróbce

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.