

## NEW APT OD YE F 44 (787 785)



Ilustracje nie są wiążące

Ilustracje nie są wiążące

**Einzelteil** - 12 kolumny: 1. Nazwa, 2. Kod, 3. Opis, 4. Materiał, 5. Waga, 6. Długość, 7. Szerokość, 8. Wysokość, 9. Długość nogawki, 10. Szerokość nogawki, 11. Wysokość nogawki, 12. Długość nogawki (z wykończeniem).

**Einzelteil** - 12 kolumny: 1. Nazwa, 2. Kod, 3. Opis, 4. Materiał, 5. Waga, 6. Długość, 7. Szerokość, 8. Wysokość, 9. Długość nogawki, 10. Szerokość nogawki, 11. Wysokość nogawki, 12. Długość nogawki (z wykończeniem).

**Einzelteil** - 12 kolumny: 1. Nazwa, 2. Kod, 3. Opis, 4. Materiał, 5. Waga, 6. Długość, 7. Szerokość, 8. Wysokość, 9. Długość nogawki, 10. Szerokość nogawki, 11. Wysokość nogawki, 12. Długość nogawki (z wykończeniem).

Typ	APT OD YE F 44
Nr kat.	787 785
Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole)	APC 2
Arc energy ( $W_{arc}$ or $W_{LBP}$ )	320 kJ
Arc rating – ATPV (open arc)	16 cal / cm <sup>2</sup> *)
Arc rating – ELIM (open arc)	13 cal / cm <sup>2</sup>
PPE category (NFPA 70E)	PPE 2
Material	Modacrylic (40%), viscose (59%), static inhibitors (1%), PU membrane: meta-armid knitting (100%)
Weight per unit area	300 g/m <sup>2</sup>
Material (sewing thread)	Kevlar (100%)
Standard	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Primary colour	fluorescent yellow
Secondary colour	grey
Zipper	red
Size (international)	44 (XL)
Design code	TOYEGRRE0000P0
Waga	930 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	62034911
GTIN (EAN)	4013364491403
Jed. Op.	1 szt.

\*) Tkanina zewnętrzna po wstępnej obróbce

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.