

APJ OD KONFI (785 359)



Ilustracje nie są wiążące

Possible colour configuration for an outdoor jacket



Ilustracje nie są wiążące

Mögliche Farbkonfiguration mit wählbaren Logo-Positionen und optionalem Namen für eine Outdoor-Jacke

Typ	APJ OD KONFI
Nr kat.	785 359
Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole)	APC 2
Arc energy (W_{arc} or W_{LBP})	320 kJ
Arc rating – ATPV (open arc)	16 cal / cm ² *)
Arc rating – ELIM (open arc)	13 cal / cm ²
PPE category (NFPA 70E)	PPE 2
Material	Modacrylic (40%), viscose (59%), static inhibitors (1%), PU membranes: Meta-aramid knitting (100%)
Weight per unit area	300 g/m ²
Material (sewing thread)	Kevlar (100%)
Standard	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Configurable features	-----
Primary colour	Configurable: fluorescent yellow / fluorescent orange
Secondary colour	Configurable: grey / black
Zipper	Configurable: red / black
Logo	Configurable: yes / no
Logo position (1-4)	Configurable: chest right / stand-up collar left /stand-up collar back / back
Name	Configurable: yes / no (max. 22 characters)
Size (international)	Configurable: from 46 (XS) to 62 (3XL)
Design code	Attention: Please indicate the unique design code when ordering
Waga	870 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	62033911
GTIN (EAN)	4013364462939
Jed. Op.	1 szt.

*) Tkanina zewnętrzna po wstępnej obróbce

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.