

WLD+70030NW

WLD+70030NW



Moc	18 W	Napięcie	48 V
Temperatura barwowa	4000 K	Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	24 °	UGR	<19
Klasa szczelności	IP20		

Dane techniczne

Kod	WLD+70030NW
Moc	18 W
Prąd	270 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	18 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	2000 lm (360°)
Strumień świetlny**	1300 lm (360°)
Skuteczność świetlna	111 lm/W
Światłość	5700 cd
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	24 °
UGR	<19
RA	80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Czarny
Wymiary (AxBxC)	330x23x42 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NA SZYNE
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC

Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności