




Alto LED DI-IN

1625 53W

2200/1780lm

830 mPARB

Szary

Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. ALTO LED jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sal konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: AA006.2246.830.A000

EAN: 5904312006130

Akcesoria: Alto Końcówka, Zawieszenie elektryczne, Alto Akcesoria do montażu w linię, Zawieszenie zwykłe

Montaż: zwieszany

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Aluminium
------------------	-----------

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	mPARB
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne
Materiał rastra	Tworzywo sztuczne
Odbłyśnik	czarny

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	53 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy DI [lm]	2200 lm
Strumień świetlny oprawy IN [lm]	1780 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	75 lm/W
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI/IN
Temp. barwowa	3000 K
Temperatura barwowa i CRI	830

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	3.4 kg
Kolor	Szary
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%


CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK04
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak

Wymiary

L	W
1625	28

L - Długość
W - Szerokość



Akcesoria

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE



FE001.22.0002, FE001.11.0002,
FE001.11.0003, FE001.33.0002,
FE001.33.0003, FE001.22.0003

Alto Końcówka

ELEMENTY ELEKTRYCZNE



FS002.11.1500, FS002.22.1500,
FS002.33.1500, FS002.11.3000,
FS002.22.3000, FS002.33.3000,
FS002.11.4000, FS002.11.5000,
FS002.11.7000, FS002.33.4000,
FS002.33.5000, FS002.33.7000,
FS002.22.4000, FS002.22.5000,
FS002.22.7000

Zawieszenie elektryczne

ELEMENTY ŁĄCZĄCE

FJ001.00.0000, FL022.00.0000

Alto Akcesoria do montażu w linię

ELEMENTY MONTAŻOWE



FS001.00.1500, FS001.00.3000,
FS001.00.4000, FS001.00.5000,
FS001.00.7000

Zawieszenie zwykłe