



Cubic Wall IP65 LED DI-IN 50/50° 20W 2260lm 840 RF Antracyt STD

Kinkiet LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczony do oświetlenia zewnętrznych elewacji, iluminacji ścian nie posiadających zadaszenia oraz do oświetlenia pomieszczeń. Możliwość lakierowania obudowy na dowolny kolor z palety RAL.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: EI006.4466.840.A000

EAN: 5907671374711

Montaż: Naścienny

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Naścienny
Materiał obudowy	Aluminium

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	RF
Odbłyśnik	o wysokim połysku
UGR	16

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	20 W
Liczba źródeł światła	2
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	2260 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	113 lm/W
Sprawność oprawy [%]	73
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Kąt rozsyłu [°]	50°
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L90
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	91 %
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	1.4 kg
Kolor	Antracyt
Zakres temperatur pracy [°C]	-20 ... 40
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%
Info	DI-1130lm / IN-1130lm

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP65
Odporność uderowa	IK06
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak

Wymiary

L	W	H
232	85	232

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

 **PXF LIGHTING**
PROFESSIONAL LIGHTING TECHNOLOGY

WWW.PXF.PL