



📷 Zdjęcie poglądowe dla rodziny produktów

# Parco LED ST 18W 2740lm 740 LNS Antracyt

Nowoczesna oprawa LED przeznaczona do profesjonalnego oświetlenia alejek w parkach, otoczenia budynków, skwerów, itp. Diody LED nowej generacji emitujące światło neutralnej barwy białej. Oprawa charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną. Energooszczędna technologia LED pozwala na obniżenie kosztów oświetlenia przestrzeni jednostek samorządu terytorialnego. Dwa rodzaje optyki: ST - uliczna, VSM - symetryczny



## INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** HQ003.4477.740.A000

**EAN:** 5904349217493

**Montaż:** do słupa

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

### DANE MECHANICZNE

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Rodzaj montażu   | Do słupa                       |
| Materiał obudowy | Aluminium odlewane ciśnieniowo |

### DANE OPTYCZNE

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Raster / przestona | LNS |
| Układ optyczny     | ST  |

**DANE ELEKTRYCZNE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 18 W          |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | Brak          |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

**DANE ŚWIETLNE**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Strumień świetlny oprawy [lm]      | 2740 lm  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 152 lm/W |
| Wskaźnik oddawania barw            | 70       |
| Rozsył światła                     | DI       |
| Temp. barwowa                      | 4000 K   |
| Temperatura barwowa i CRI          | 740      |

**DANE INFORMACYJNE**

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Waga netto                              | 7.5 kg   |
| Kolor                                   | Antracyt |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10%   |

**CERTYFIKATY**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stopień ochrony (IP)   | IP65 |
| Klasa ochronności      | II   |
| Ochrona źródła światła | tak  |
| CE                     | tak  |
| HACCP+                 | tak  |
| EAC                    | tak  |

## Wymiary

**G**

481

G - Średnica zewnętrzna

