




# One LED 5W 600mm 200lm 830 HS Antracyt

Słupek o subtelnej konstrukcji ze źródłami LED. Doskonałe rozwiązanie do dyskretnego oświetlenia otoczenia budynków, ścieżek oraz ogrodów. Możliwość lakierowania obudowy na dowolny kolor z palety RAL.



## INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** HT001.4489.830.A000

**EAN:** 5904349225580

**Montaż:** Do podłoża

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

### DANE MECHANICZNE

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Materiał obudowy | Aluminium |
|------------------|-----------|

### DANE ELEKTRYCZNE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 5 W           |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | Brak          |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

### DANE OPTYCZNE

|                    |    |
|--------------------|----|
| Raster / przestona | SH |
|--------------------|----|

### DANE INFORMACYJNE

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Waga netto                              | 1.9 kg   |
| Kolor                                   | Antracyt |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10%   |

## DANE ŚWIETLNE

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Strumień świetlny oprawy [lm]      | 200 lm  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 40 lm/W |
| Wskaźnik oddawania barw            | 80      |
| Rozsył światła                     | DI      |
| Temp. barwowa                      | 3000 K  |
| Temperatura barwowa i CRI          | 830     |

## CERTYFIKATY

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stopień ochrony (IP)   | IP65 |
| Klasa ochronności      | II   |
| Ochrona źródła światła | tak  |
| CE                     | tak  |
| HACCP+                 | tak  |
| EAC                    | tak  |

## Wymiary

|          |          |
|----------|----------|
| <b>L</b> | <b>G</b> |
| 600      | 100      |

L - Długość  
G - Średnica zewnętrzna

