

SLI029075CW_PW

SLI029075CW_PW

IP65

IK07



Moc	20 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	1650 lm (120°)	Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW	Kąt rozsyłu światła	100 °
IK	07	Klasa szczelności	IP65

Dane techniczne

Kod	SLI029075CW_PW
Moc	20 W
Prąd	95 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	20 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	1650 lm (120°)
Strumień świetlny**	1650 lm (360°)
Skuteczność świetlna	83 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
IK	07
Klasa szczelności	IP65
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	116x92x24 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC

Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

