

SLI033039CCT_PW

SLI033039CCT_PW

CCT



Moc	24 W
Strumień świetlny*	2700 lm (360°)
Barwa światła	CCT
Klasa szczelności	IP20

Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	2700/4000/6000 K
Kąt rozsyłu światła	25 °

Dane techniczne

Kod	SLI033039CCT_PW
Moc	24 W
Prąd	175 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	24 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Współczynnik mocy	0.5
Strumień świetlny użytkowy*	2700 lm (360°)
Strumień świetlny**	1800 lm (360°)
Skuteczność świetlna	113 lm/W
Światłość	11000 cd
Temperatura barwowa	2700/4000/6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	25 °
RA	80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	76x177x228 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ,ZEWNĄTRZ
Sposób montażu	na szynoprzewód
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC
Inne	Funkcja zmiany barwy światła 2700K/4000K/6000K ,

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi