

SLI035082CCT_PW

SLI035082CCT_PW



Leistung **26/36/46 W**
Lichtstrom* **6300 lm (360°)**
Lichtfarbe **CCT**
UGR **<19**

Nennspannung **230 V**
Farbtemperatur **3000/4000/6000 K**
Ausstrahlungswinkel **90 °**
Schutzart (IP) **IP20**

Technische Daten

Produktidentifikator	SLI035082CCT_PW
Leistung	26/36/46 W
Nennstrom	200 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	46 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	I
Netzteil im Set	+
Leistungsfaktor	0.95
Lichtstrom*	6300 lm (360°)
Lichtstrom**	3120/4320/5520 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	137 lm/W
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	90 °
UGR	<19
RA	>80
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	Aluminum/Kunststoff
Schutzart (IP)	IP20
Farbe	Weiß
Maß (AxBxC)	595x595x34 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	natynkowy, podtynkowy
Anwendung	INT
Hergestellt in	PRC
Andere	DIP SWITCH - regulowana moc oprawy

Zugehörige Dokumente



Benutzerhandbuch



Konformitätserklärung