

KARTA PRODUKTU Nr 0017/18/22

Nazwa wyrobu: **Rura sztywna RSV, RCV przyłączeniowa**
Producent: **ELEKTROPLAST SP. Z O.O 32-431 STRÓŻA 1015**

Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386-1:2011/A1:2019 ; PN-EN 61386-21:2021-12; NZ EL-PL 001/3/2010 ; PN-EN 13501-1:2019 ; dyrektywa LVD 2014/35/EU ; dyrektywa 2011/65/UE
Zastosowanie:	RSV RCV do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych i innych, na zewnątrz obiektów budowlanych o określonej klasie reakcji na ogień. Główne zastosowanie do przyłączy energetycznych napowietrznych i ziemnych.
Charakterystyka wyrobu:	<ul style="list-style-type: none"> • Rura sztywna , samogasnąca • Materiał: PVC twardy • Zawartość halogenów – nie deklaruje się (PN-EN 61386-21:2021-12) • Wykonanie: bez kielicha i z kielichem • Reakcja na ogień: B-s2, d0 • Odporna na promieniowanie UV dla klimatu umiarkowanego • Kolor czarny
Odporność na ściskanie RSV	750N
Odporność na ściskanie RCV	1250N
Odporność chemiczna:	W temp. pokojowej odporne na alkohole, benzynę wolną od aromatów, glikol, kwas chlorowodorowy (100% w temp. 60°C) , kwas azotowy (10% w temp. 60°C), kwas siarkowy (96% w temp. 20°C), olej napędowy w temp. 20°C, siarkowodór w temp. 60°C.
Zakres temperatur:(trans, insta, eksploa)	(-25°C) do (+ 60°C), zakres pracy bez obciążeń dynamicznych (-45°C)
średnice zew. [mm]:	32;50;63;75;110

Nr katalogowy	Ø zew	Długość odcinka	Ilość szt./opak.	Nr katalogowy	Ø zew	Długość odcinka	Ilość szt./opak.
RSV				RCV			
06.66	32	3m	10	06.60	32	3m	10
06.67	50	3m	5	06.61	50	3m	5
06.68	63	3m	5	06.62	63	3m	5
06.69	75	3m	5	06.63	75	3m	5
06.70	110	3m	1	06.64	110	3m	1
RSV jednokielichowe				RCV jednokielichowe			
06.71	110	3m	1	06.65	110	3m	1



Rys. 1 Rura RSV, RCV



Rys. 2 RSV jednokielichowa

Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta: Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż podaje producent, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika.

Kartę produktu opracował: Dyrektor Produkcji Stanisław Klakla

Kapitał zakładowy: 5.726.000.00 zł NIP: 681-18-27-742 REGON: 350141778 KRS: 0000118321

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ELEKTROPLAST
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
DYREKTOR PRODUKCJI
Stanisław Klakla