



Panel CoreLine gen6

RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC

Panel CoreLine gen6, 26 W, 1200x30 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K

Philips CoreLine panel Gen6 to innowacyjne i łatwe w instalacji oświetlenie z serii CoreLine. Został zaprojektowany jako bezpośredni zamiennik funkcjonalnych opraw w zastosowaniach oświetlenia ogólnego, a innowacyjna wielofunkcyjność panelu LED zapewnia trzy różne moce świecenia oraz trzy barwy oświetlenia w jednej oprawie. Ułatwia to wybór właściwego produktu, pozwala elastycznie reagować na preferencje klientów na miejscu i oznacza mniejszą liczbę kodów produktów w magazynie. Instalacja panelu LED CoreLine RC132V jest szybka i łatwa, dzięki szybkozłączcu lub złączce. W tej serii opraw CoreLine dostępne są również oprawy Interact Ready ze zintegrowaną komunikacją bezprzewodową, gotowe do współpracy z bramkami, czujnikami i oprogramowaniem Interact.

Dane produktu

Informacje ogólne		Kąt rozsyłu źródła światła	
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Barwa źródła światła	120 °
W zestawie sterownik	Tak	Typ optyki	840 neutralna biel
Service Tag	Tak	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Kąt rozsyłu światła 120°
Tier	Wydajność	Zunifikowany wskaźnik ograniczenia ośnienia	120°
Okres gwarancji	5 lat	CEN	22
Ocena zrównoważonego rozwoju	-	Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Dane techniczne oświetlenia		Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Strumień Światłny	3 600 lm	Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K	Prąd rozruchowy	16 A
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	138 lm/W	Czas rozruchu	0,2 ms
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80	Zużycie energii	26 W

Panel CoreLine gen6

Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Szybkozłączka 2-biegunowa
Przewód	-
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	30
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	20 %

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	Zewnętrzny zasilacz (wł./wyl.)
Interfejs sterownika	-
Stały strumień świetlny	Nie
Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Stal
Materiał reflektora	Akrylowe
Materiał optyki	Polistyren
Materiał klosza/soczewki	Polistyren
Materiał mocowania	-
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Opalizowany
Całkowita długość	1 195 mm
Całkowita szerokość	295 mm
Całkowita wysokość	62 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	62 x 295 x 1195 mm
Typ zgodnego sufitu lub zgodnego akcesorium do montażu na suficie	Visible profile ceiling version
Kod stopnia ochrony	IP20/44 [Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bрызgoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03 [0,3 J]
Urządzenie ochronne	SC [Linka zabezpieczająca]
Waga netto (szt.)	1,780 kg

Praca w trybie awaryjnym

Centralne oświetlenie awaryjne	Nie
--------------------------------	-----

Certyfikaty i zastosowania

Test rozżarzoną drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
------------------------	------------------------------

Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Ryzyko fotobiologiczne	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specyfikacja ryzyka fotobiologicznego	0,2 m
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Wydajność w temperaturze otoczenia T _a	25 °C
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -10°C do +35°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	-10% / +10%
Początkowa chromatyczność	(0.38, 0.38) SDCM ±3
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.	L90
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 100 000 godz.	L80

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC
Pełna nazwa produktu	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC
Full EOC	872016973511899
Kod zamówienia	73511899
Materiał Nr (12NC)	911401890485
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169735118
Numerator – Packs per outer box	4
EAN/UPC – Opakowanie	8720169735262

Panel CoreLine gen6

Rysunki techniczne

