



# Ledinaire waterproof WT065C

## WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN

Ledinaire waterproof WT065C, (in brown Eco Packaging), 16 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Symetryczna, Opalizowany, IP65, IK08, TW1-ready

Wodoodporne oprawy Ledinaire doskonale łączą maksymalną efektywność, trwałość i niską cenę. To gotowy produkt przewidziany do różnych powszechnych zastosowań, który świetnie się sprawdzi w różnych miejscach.

### Dane produktu

Informacje ogólne		Barwa źródła światła	
Wymienne źródło światła	Tak	Typ optyki	Symetryczna
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	110°
W zestawie sterownik	Tak	Zunifikowany wskaźnik ograniczenia ośnienia	31
Service Tag	Nie	CEN	
Lighting Technology	LED	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Tier	Wartość	Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Okres gwarancji	5 lat	Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Ocena zrównoważonego rozwoju	-	Prąd rozruchowy	14,5 A
Dane techniczne oświetlenia		Czas rozruchu	0,182 ms
Strumień Świetlny	1 800 lm	Zużycie energii	16 W
Nasycony czerwony (R9)	<50	Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K	Połączenie	Szybkozłączka 3-biegunowa
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	112 lm/W	Przewód	-
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80		

Ledinaire waterproof WT065C

Liczba produktów na obwodzie	72
zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Okablowanie przelotowe	Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	20 %

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	Zasilacz (wł./wyt.)
Interfejs sterownika	-
Staty strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	poliwęglan
Materiał reflektora	Stal
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Stal nierdzewna
Kolor Korpusu	Szary
Wykończenie klosza/soczewki	Opalizowany
Całkowita długość	607 mm
Całkowita szerokość	71 mm
Całkowita wysokość	74 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	74 x 71 x 607 mm
Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Waga netto (szt.)	0,660 kg

Praca w trybie awaryjnym

Centralne oświetlenie awaryjne	Nie
--------------------------------	-----

Certyfikaty i zastosowania

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych

Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	-
Ryzyko fotobiologiczne	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specyfikacja ryzyka fotobiologicznego	0,2 m
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +40°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromatyczność	(0.38,0.38) SDCMs≤5
Tolerancja zużycia energii	+/-10%
Standardowe odchylenie zgodności kolorów (elipsa McAdama)	SDCM≤5

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	7,5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.	L70
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 75 000 godz.	-

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN
Pełna nazwa produktu	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN
Full EOC	871951496381899
Kod zamówienia	96381899
Materiał Nr (12NC)	911401807485
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514963818
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8719514963894

## Ledinaire waterproof WT065C

### Rysunki techniczne

