



Ledinaire waterproof WT065C

WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN

Ledinaire waterproof WT065C, (in brown Eco Packaging), 31 W, L1500 mm, 3500 lm, 4000 K, Symetryczna, Opalizowany, IP65, IK08, TW1-ready

Wodoodporne oprawy Ledinaire doskonale łączą maksymalną efektywność, trwałość i niską cenę. To gotowy produkt przewidziany do różnych powszechnych zastosowań, który świetnie się sprawdzi w różnych miejscach.

Dane produktu

Informacje ogólne		Barwa źródła światła	
Wymienne źródło światła	Tak	840 neutralna biel	
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Typ optyki	
W zestawie sterownik	Tak	Symetryczna	
Service Tag	Nie	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	
Lighting Technology	LED	110°	
Tier	Wartość	Zunifikowany wskaźnik ograniczenia ośnienia	
Okres gwarancji	5 lat	31	
Ocena zrównoważonego rozwoju	-	CEN	
Dane techniczne oświetlenia		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Strumień Świetlny	3 500 lm	Napięcie wejściowe	
Nasycony czerwony (R9)	<50	220 do 240 V	
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K	Częstotliwość linii	
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	113 lm/W	50 or 60 Hz	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80	Prąd rozruchowy	
		15,8 A	
		Czas rozruchu	
		0,175 ms	
		Zużycie energii	
		31 W	
		Współczynnik mocy (ułamek)	
		0.9	
		Połączenie	
		Szybkozłączka 3-biegunowa	
		Przewód	
		-	

Ledinaire waterproof WT065C

Liczba produktów na obwodzie	50
zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Okablowanie przelotowe	Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	20 %

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	Zasilacz (wł./wyl.)
Interfejs sterownika	-
Staty strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	poliwęglan
Materiał reflektora	Stal
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Stal nierdzewna
Kolor Korpusu	Szary
Wykończenie klosza/soczewki	Opalizowany
Całkowita długość	1 507 mm
Całkowita szerokość	71 mm
Całkowita wysokość	74 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	74 x 71 x 1507 mm
Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Waga netto (szt.)	1,280 kg

Praca w trybie awaryjnym

Centralne oświetlenie awaryjne	Nie
--------------------------------	-----

Certyfikaty i zastosowania

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych

Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	-
Ryzyko fotobiologiczne	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specyfikacja ryzyka fotobiologicznego	0,2 m
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +40°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromatyczność	(0.38,0.38) SDCM≤5
Tolerancja zużycia energii	+/-10%
Standardowe odchylenie zgodności kolorów (elipsa McAdama)	SDCM≤5

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	7,5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.	L70
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 75 000 godz.	-

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN
Pełna nazwa produktu	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN
Full EOC	871951496384999
Kod zamówienia	96384999
Materiał Nr (12NC)	911401807785
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514963849
Numerator - Packs per outer box	9
EAN/UPC – Opakowanie	8719514963924

Ledinaire waterproof WT065C

Rysunki techniczne

