



CoreLine Waterproof

WT120Z TW-3x2.5-L600 10pcs

CoreLine Waterproof, Accessory

Zarówno do nowych jak i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe oprawy hermetyczne LED CoreLine Waterproof doskonale zastąpią rozwiązania konwencjonalne, poprawiając efektywność energetyczną instalacji. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Promieniowanie UV może z czasem uszkodzić materiał, powodując utratę szczelności i stopnia ochrony IP66.
- Nie należy instalować oprawy w miejscach, w których jest ona narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Tier	Wydajność
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	450 V
Klasa ochrony IEC	-
Mechanika i korpus	
Całkowita długość	550 mm
Całkowita szerokość	30 mm
Całkowita wysokość	18 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	18 x 30 x 550 mm
Materiał	Polichlorek winylu
Kod stopnia ochrony	-
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	-

Kolor akcesorium	-
Waga netto (szt.)	0,005 kg
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	WT120Z TW-3x2.5-L600 10pcs
Pełna nazwa produktu	WT120Z TW-3x2.5-L600 10pcs
Full EOC	872016975515499
Kod zamówienia	75515499
Materiał Nr (12NC)	911401816587
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	10
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169755154

CoreLine Waterproof

Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8720169754485

Rysunki techniczne



WT120Z
TW-3x2.5-L600

