



# Szklane żarówki Corepro zapewniające mocny strumień światłny

## CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G

Żarówki LED CorePro z klasycznym żarnikiem łączą tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt zwykłej żarówki z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. Doskonały wybór dla osób, które planują modernizację i poszukują zamiennika LED: w porównaniu z konwencjonalnymi lampami ta technologia pozwala uzyskać oszczędność energii na poziomie 90%. Żarówki CorePro LED o mocnym strumieniu świetlnym zapewniają doskonałą jakość światła. Energooszczędne oświetlenie LED dzięki trwałości 15 000 godzin pozwala też zmniejszyć koszty konserwacji.

### Dane produktu

Informacje ogólne		Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	
Podstawa-nasadka	E27	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	6500 K
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Jednorodność barw	140,00 lm/W
Cykl Przetwarzania	20 000	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	<6
Lighting Technology	LED	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	80
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	70 %
Dane techniczne oświetlenia		Eksplatacja i połączenie elektryczne	
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]	Częstotliwość linii	RG1
Strumień Światłny	2 452 lm	Częstotliwość wejściowa	50 to 60 Hz
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne	Zużycie energii	50 do 60 Hz
			17,5 W

## Szklane żarówki Corepro zapewniające mocny strumień świetlny

Lamp Current (Nom)	150 mA
Równoważna moc w watach	150 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,51
Napięcie (Nom)	220-240 V

### Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	60 °C
--------------------------------------	-------

### Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

### Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	A67
Waga netto (szt.)	0,040 kg

### Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	D
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	18 kWh
Numer rejestracji EPREL	374907
Znak CE	Tak

Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4


### Warunki dotyczące zastosowań

czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
---	----

### Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G
Full EOC	871951434665900
Kod zamówienia	34665900
Materiał Nr (12NC)	929002372802
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514346659
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514346666


## Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm

Szklane żarówki Corepro zapewniające mocny strumień świetlny


Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G

## Szklane żarówki Corepro zapewniające mocny strumień świetlny

