



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830

Lampa CorePro LEDcapsule jest idealnym zamiennikiem dla kapsulek halogenowych. Są idealne do oświetlenia zadaniowego i dekoracyjnego w domach, sklepach, hotelach i restauracjach. Rozwiązanie CorePro LEDcapsule pasuje do obecnych opraw z oprawkami G4 i zostało zaprojektowane do zastąpienia kapsulek halogenowych. Gwarantuje ogromne oszczędności w zakresie energii i minimalizuje koszty konserwacji bez pogarszania jakości światła.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G4
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przełączania	50 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	300 °
Strumień Świetlny	120 lm
Oznaczenie koloru	Biały (WH)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	120,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1


Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	- Hz
Częstotliwość wejściowa	- Hz
Zużycie energii	1 W
Lamp Current (Nom)	138 mA
Równoważna moc w watach	10 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.57
Napięcie (Nom)	ac electronic 12 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

CorePro LEDcapsule LV

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	Kapsuła
Waga netto (szt.)	0.008 kg
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	E
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	1 kWh
Numer rejestracji EPREL	374872
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	0,4
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	1
Warunki dotyczące zastosowań	
czy można go stosować w oprawach zamkniętych? No	


Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830
Full EOC	871869976759400
Kod zamówienia	76759400
Materiał Nr (12NC)	929002388902
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718699767594
Numerator – Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8718699767600

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	13 mm	35 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830

CorePro LEDcapsule LV

Dane fotometryczne




General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830

