



HID-Basic BHL MK4 HPL/HPI

BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134

Impregnowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki do zastosowania w lampach HPL, HPI (Plus) oraz SON-H


Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230 V (domyślne) lub 240 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Okablowanie	
Rodzaj złącza	Śruba
Mechanika i korpus	
Waga netto (szt.)	2,245 kg
Certyfikaty i zastosowania	
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134
Pełna nazwa produktu	BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134
Full EOC	872790088701300
Kod zamówienia	88701300
Materiał Nr (12NC)	913700278026
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500881588
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8727900887013

HID-Basic BHL MK4 HPL/HPI

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	134,0 mm	113,0 mm	76,0 mm
BC2-134					

