



HF-Performer II PL-T/C/R/L/TL5C

HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c to elektroniczny statecznik na prąd o wysokiej częstotliwości i szerokim zastosowaniu ze źródłami fluorescencyjnymi. Idealnie nadaje się do zastosowań, które wymagają dużej wydajności energii. Produkty HF-Performer EII charakteryzują się solidną konstrukcją, spełniają wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności oraz posiadają wysoki wskaźnik wydajności (CELMA EEI A2).

Dane produktu


Eksploatacja i połączenie elektryczne		Mechanika i korpus	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V	Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz	Waga netto (szt.)	0,150 kg
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	Certyfikaty i zastosowania	
Szerokość prądu rozruchowego	0,35 ms	Wskaźnik efektywności energetycznej	A2
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	31 A	Norma bezpieczeństwa	IEC 61347-2-3
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	12	Norma środowiskowa	ISO 14001
Okablowanie		Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE-EMV
Złącze wejściowe typu połączenia	Wkład	Zakres temperatury otoczenia	Od -25°C do 50°C
Złącze wyjściowe typu połączenia	Wkład	Dane techniczne produktu	
Temperatura		Nazwa produktu na zamówieniu	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	75 °C	Pełna nazwa produktu	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	75 °C	Full EOC	871150091399930

HF-Performer II PL-T/C/R/L/TL5C

Kod zamówienia	91399930
Materiał Nr (12NC)	913700630866
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500913999

Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8711500914019

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/ TL5C EII 220-240V	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm

