


## Gniazdo pojedyncze p/t 2P+Z Schuko Onyx, 16A, 250V, PT-17O, czarny

Marka: Orno | Symbol: OR-OE-7505(GS)/B | Ean: 5904988910465



### OPIS PRODUKTU

Seria modułowa posiadająca system ramkowy. Seria włączników i gniazd o nowoczesnej linii, pozwalająca na harmonijną kompozycję z oryginalnym designerskim wnętrzem. Nowoczesny mechanizm szybkozłącza (przewody mocowane są przez wciśnięcie ich bezpośrednio do korpusu) występujący we włącznikach daje nam pewny i bezpieczny montaż i demontaż przewodów, gniazda wyposażone są natomiast w tradycyjne połączenia śrubowe. Wewnętrzna konstrukcja zacisków gwarantuje pewność połączenia przewodów od 0,75 mm<sup>2</sup> do 2,5 mm<sup>2</sup>. Silna i solidna blacha montażowa oraz pazurki umożliwiają stabilny i pewny montaż w

puszce.

Pojedyncze gniazdo typu Schuko, podtynkowe 2P+Z. Należy stosować wewnątrz pomieszczeń (IP20).

Produkt dostępny w dwóch kolorach: białym i czarnym. Wymiary 82x98x40,5mm.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

<b>Model:</b>	Gniazdo wtykowe CEE 7/3 (typ F)
<b>Styk ochronny:</b>	Błaszki uziemiające
<b>Liczba jednostek:</b>	1
<b>Liczba modułów (dla systemów modułowych):</b>	1
<b>Liczba faz:</b>	1
<b>Typ połączenia:</b>	Zacisk śrubowy
<b>Z zabezpieczeniem przed dziećmi:</b>	Nie
<b>Miejsce na etykietę/oznaczenie:</b>	Nie
<b>Kolor:</b>	Czarny
<b>Sposób montażu:</b>	Montaż podtynkowy
<b>Sposób mocowania:</b>	Montaż pazurkowy / -śrubowy
<b>Materiał:</b>	Tworzywo sztuczne
<b>Gatunek materiału:</b>	Tworzywo termoplastyczne
<b>Zabezpieczenie powierzchni:</b>	Malowanie
<b>Wykończenie powierzchni:</b>	Matowy
<b>Prąd znamionowy [A]:</b>	16
<b>Napięcie znamionowe [V]:</b>	250
<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	50
<b>Stopień ochrony (IP):</b>	IP20
<b>Szerokość osprzętu [mm]:</b>	98
<b>Wysokość osprzętu [mm]:</b>	82

Głębokość osprzętu [mm]:	10.5
Min. głębokość puszki montażowej [mm]:	30