

## Gniazdo pojed. typu F Pearl, TV/F-F1/P1, antracyt

Marka: Orno | Symbol: OR-OE-7714/A | Ean: 5904988911271



### OPIS PRODUKTU

Seria modułowa posiadająca system ramkowy, symetryczny (1-, 2-, 3-, 4-, 5-krotny) umożliwiający zamontowanie wyrobu w opcji poziomej i pionowej. Nowoczesny mechanizm szybkozłączca (przewody mocowane są przez wciśnięcie ich bezpośrednio do korpusu) występujący we włącznikach daje pewny i bezpieczny montaż i demontaż przewodów, gniazda wyposażone są natomiast w tradycyjne połączenia śrubowe. Wewnętrzna konstrukcja zacisków gwarantuje pewność połączenia przewodów od 0,75 mm<sup>2</sup> do 2,5 mm<sup>2</sup>. Silna i solidna blacha montażowa oraz wysokiej jakości samopowrotne pazurki umożliwiają stabilny i

pewny montaż w puszcze. Montaż ramek do korpusu jest doskonale rozwiązany przy pomocy specjalnej nakładki sprężynującej, która w łatwy sposób umożliwia dokonanie montażu.

Gniazdo antenowe typu F, podtynkowe. Umożliwia podłączenie jednego przewodu ze złączem typu F. Należy stosować wewnątrz pomieszczeń (IP20).

Produkt dostępny w trzech kolorach: białym, czarnym i antracytowym.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

<b>Konfiguracja elementów:</b>	Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego
<b>Zastosowanie:</b>	Wtyk F
<b>Sposób montażu:</b>	Montaż podtynkowy
<b>Materiał:</b>	Tworzywo sztuczne
<b>Gatunek materiału:</b>	Tworzywo termoplastyczne
<b>Zabezpieczenie powierzchni:</b>	Malowanie
<b>Wykończenie powierzchni:</b>	Matowy
<b>Kolor:</b>	Antracyt
<b>Sposób mocowania:</b>	Montaż pazurkowy / -śrubowy
<b>Liczba modułów (dla systemów modułowych):</b>	1
<b>Stopień ochrony (IP):</b>	IP20
<b>Szerokość osprzętu [mm]:</b>	81
<b>Wysokość osprzętu [mm]:</b>	81
<b>Głębokość osprzętu [mm]:</b>	7.6