

STANDARD 150W/m²

Mata
grzejna

Uniwersalna mata grzewcza zasilana jednostronnie (150W/m²) przeznaczona do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, łazienkach oraz pomieszczeniach sanitarnych. Przeznaczona jest do instalacji w cienkich strukturach podłóg tworząc wraz z regulatorem idealne elektryczne ogrzewanie podłogowe. Matę układamy bezpośrednio w warstwie zaprawy klejowej lub w wylewce betonowej. Mata posiada siatkę, którą można dowolnie nacinać, uzyskując żądany kształt powierzchni. Mata jest bardzo cienka (ok. 3,5 mm) co pozwala na instalację ogrzewania bez konieczności podnoszenia podłogi.

Jest to mata nowej generacji, a jej doskonałe właściwości wynikają z zastosowania materiałów (teflon i polimid), a także nowoczesnej technologii produkcji. Maty Thermeco posiadają niższą moc dzięki czemu świetnie nadają się do nowych budynków o niższym zapotrzebowaniu energetycznym tj. domów energooszczędnych, pasywnych i półpasywnych.

Moc jednostkowa	150W/m ²
Napięcie zasilania	~230V
Rodzaj zasilania	Jednostronne
Długość przewodu zasilającego	3 m
Grubość maty	3,5 mm
Element grzejny	Żyła wielodrutowa
Izolacja termiczna	Poliamid + teflon
Powłoka zewnętrzna	PVC
Podkład	Siatka z tworzywa sztucznego
Gwarancja	25 lat

Powierzchnia (m ²)	Numer katalogowy produktu / EAN	Wymiary (m)	Moc (W)	Rezystancja (Ω)
1	5 908 269 270 576	0,5 x 2	150	352
2	5 908 269 270 583	0,5 x 4	300	235
3	5 908 269 270 590	0,5 x 6	450	176
4	5 908 269 270 606	0,5 x 8	600	141
5	5 908 269 270 613	0,5 x 10	750	117
6	5 903 738 172 009	0,5 x 12	900	100
7	5 903 738 172 016	0,5 x 14	1050	88
8	5 903 738 172 023	0,5 x 16	1200	70
10	5 903 738 172 030	0,5 x 20	1350	58
12	5 903 738 172 047	0,5 x 24	1500	50
15	5 903 738 172 054	0,5 x 30	1650	44
20	5 904 326 930 155	0,5 x 40	3000	39

