



H3



Regulator temperatury

Regulator temperatury Thermeco H3 to manualny, prosty, ale wszechstronny termostat stosowany do sterowania systemami ogrzewania podłogowego. Model **Thermeco H3 posiada dwa czujniki**. Jeden wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia a także zewnętrzny czujnik. Panel sterowania umieszczony z przodu regulatora wyposażony został w pokrętkę z podświetleniem, do ustawiania temperatury z płynną regulacją od 0 do 35°C. Czerwone podświetlenie załącza się w momencie pracy termostatu, regulator przeznaczony jest do montażu podtynkowego.

Termostat posiada 3 tryby pracy:

- za pomocą wbudowanego czujnika (bez zewnętrznego czujnika)
- za pomocą zewnętrznego czujnika umieszczonego w podłodze
- za pomocą wbudowanego czujnika powietrznego, z ograniczeniem temperatury podłogi (do trzech wybranych temperatur 24, 27, 32°C) za pomocą czujnika zewnętrznego

Typ	manulany
Rodzaj montażu	podtynkowy
Zasilanie	~230V
Maksymalne obciążenie	16A / 3600W
Domyślny zakres temp.	od 0°C do +35°C
Czujnik zewnętrzny	NTC (10k)
Stopień ochrony	IP 20
Histereza	1°C
Tryby pracy	manulany / antyzamarzaniowy
Sterowanie zdalne (WiFi)	Nie
Wymiary z ramką	82/82/60 mm
Kolor	Biały
Blokada rodzicielska	Nie
Podtrzymanie ustawień	Tak, termostat wraca do pracy po zaniku zasilania
Funkcja otwarte okno	Nie
Czujnik	powietrzny + podłogowy
Gwarancja	36 miesięcy
EAN	5904326934535