
Przełącznica wysuwana 19" 1U 24xSC simplex, teleskopowa, czarna

Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Przełącznica światłowodowa przeznaczona jest do montażu w 19-calowych szafach teleinformatycznych stojących oraz wiszących. Posiada 24 otwory, wykonane pod montaż adapterów SC Simplex oraz wyposażona jest w wysuwalną szufladę, umieszczoną na prowadnicach teleskopowych. W komplecie z przełącznicą znajdują się dwie kasety światłowodowe, przeznaczone na umieszczenie maksymalnie 24 spawów (2 x 2 x 6), śruba spinająca kasety oraz dwa dławiki PG 13,5.



Oznaczenia:

Przełącznica wysuwana 19" 1U 24xSC simplex, teleskopowa, czarna; Kod: **EM/PS-1924SCS1-C**

Produkty kompatybilne z przełącznicą:

EM/ADSCUPCSMSX	Adapter SC simplex monomodowy niebieski
EM/ADSCAPCSMSX	Adapter SC APC simplex monomodowy zielony
EM/ADLCPCSMDX	Adapter LC duplex monomodowy niebieski
BK/104ASM20.C	Adapter SC/SC PC simplex multimodowy w obudowie plastikowej
BK/104ASS30	Adapter SC/SC APC simplex monomodowy w obudowie metalowej
BK/104ADM60	Adapter LC/LC PC duplex multimodowy

Parametry techniczne:

Kolor: czarny

Materiał wykonania: stal malowana proszkowo

Wymiary (szer x gł x wys): 483x242x44mm

Uwagi:

W celu zabezpieczenia do 48 spawów wymagane jest dołożenie dwóch kaset światłowodowych EM/KAS-SW0 – po 12 spawów każda (konieczne zdjęcie pokryw pomiędzy kasetami, śruba spinająca kasety uwzględniona w komplecie).

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez powiadomienia.