

INSTRUKCJA MONTAŻU LAMP KULE CLASSIC II K 4011/1/KF

1. Jeżeli montaż będzie odbywał się bezpośrednio na gruncie, należy wykopać w trawniku „fundament” (kamienne, kostka brukowa itp.) tak aby wystawał ok. 2 cm nad powierzchnię gruntu. „Fundament” powinien mieć otwór na przewód ziemny.
2. Wyprowadzić przewód ziemny dwużyłowy (lampa nie wymaga uziemienia) przez otwór w „fundamencie” lub w innej utwardzonej powierzchni.
3. Zdjąć klosz (1), obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
4. Włożyć kabel zasilający (2) do podstawy (3).
5. Włożyć osłonę ochronną (koszulki izolacyjne zawarte w opakowaniu) w dwa przewody elektryczne, po zdjęciu pierwszej izolacji.
- UWAGA: należy używać wyłącznie elastycznej podwójnej osłony izolacyjnej (typu HAR).
- Zewnętrzna średnica kabla musi być mniejsza niż 11 mm, a grubość wewnętrznych przewodów elektrycznych musi wynosić od 1 do 2,5 mmq.
6. Podłączyć przewody przewodzące do zacisków oprawki lampy (4).
7. Przymocuj oprawkę lampy (4) do podstawy (3) za pomocą śrub (5).
9. Przymocuj podstawę (3) do „fundamentu” przewiercając w podstawie minimum 2 otwory w dowolnym miejscu, w zależności od powierzchni „fundamentu”.
10. Zamontuj żarówkę (brak w zestawie) i zamocuj klosz (1) na podstawie (3), obracając go o 60° w prawo.

