



## CHESK-F

### Głowica napowietrzna z końcówkami śrubowymi

do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej, do 36 kV

Głowice typu CHESK-F są zaprojektowane do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej np. X(R)(U)H(A)KXS, YH(A)KXS, N(A)2XS(F)2Y z różnymi rodzajami ekranu na izolacji (grafityzowany, wytłaczany lub zdzieralny) i z żyłą powrotną z drutów lub taśm miedzianych.

#### Właściwości


- Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja dzięki kombinacji komponentów nasuwanych i termokurczliwych
- Niezawodna metodaysterowania pola elektrycznego na końcach ekranów poprzez element wykonany z elastycznego silikonu
- Szeroki zakres przekrojów
- Odpowiednie do kabli z żyłą Al i Cu

#### Zastosowanie

- Napowietrzne
- Poziom napięcia**
  - $U_0/U (U_m)$  6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
- Zgodność**
  - CENELEC HD 629.1
- Okres magazynowania**
  - Nieograniczony czas magazynowania



Wymiary



Ø S = średnica klosza

#### Zawartość opakowania

Zestaw na 3 fazy: silikonowe elementy sterujące, rury termokurczliwe odporne na prądy pełzające i na wpływy atmosferyczne, klosze silikonowe, mastik uszczelniający, końcówki śrubowe na żyły robocze i powrotne, instrukcja montażu  
Do kabli z żyłą powrotną z taśm zestaw uziemiający EGA należy zamawiać oddzielnie

Typ	L mm	Min. średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn. warstwy półprzewodzącej mm	Ilość kloszy na fazę	Ø S mm	12 kV	24 kV	36 kV	Nr kat.
					Przekrój nominalny mm <sup>2</sup>			
<b><math>U_0/U (U_m)</math> 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV</b>								
CHESK-F 12kV	25-95	300	12.6	1	80	25 - 95		309534
	70-150	300	17.3	1	80	70 - 150		309535
	95-240	300	17.3	1	80	95 - 240		309536
	240-400	300	19.9	1	85	240 - 400		309537
<b><math>U_0/U (U_m)</math> 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV</b>								
CHESK-F 24kV	25-95	500	17.3	3	85		25 - 95	309545
	50-150	500	17.3	3	85		50 - 150	309546
	95-240	500	19.9	3	85		95 - 240	309548
	240-400	500	27.3	3	115		240 - 400	309550
<b><math>U_0/U (U_m)</math> 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV</b>								
CHESK-F 36kV	16-95	700	19.9	4	85		16 - 95	309551
	50-150	700	23.1	4	85		50 - 150	309552
	95-240	700	23.1	4	85		95 - 240	309553
	240-400	700	27.3	4	115		240 - 400	309554

L - długość głowicy